PORTA DRZWI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr 19/07/13/2016

1.Producent wyrobu budowlanego:

PORTA KMI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo,

Miejsce produkcji:

PORTA KMI Poland, oddział w Ełku, ul. Strefowa 6/8, 19-300 Ełk,

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Stalowe drzwi przeciwpożarowe typu DS/P-PP30 i DS/O-PP30 systemu Porta o nazwie handlowej „Metalowe EI30"

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : PKWiU 25.12.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Drzwi stalowe przeciwpożarowe DS/P-PP30 i DS/O-PP30 są przeznaczone do stosowania jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych oraz zewnętrznych. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe, drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2 klasie wymagań wg PN EN 1192:2001 tj. średnich warunkach eksploatacji.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna AT-15-7236/2016 „Stalowe drzwi przeciwpożarowe DS-PP30 i DS-PP60 systemu Porta" wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, w maju 2016

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :

Typ: DS/P-PP30 - drzwi stalowe pełne. Typ: DS/O-PP30 - drzwi stalowe oszklone

cechy techniczne:

Drzwi DS/P-PP30 i DS/O-PP30 spełniają kryteria określone w normie PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klasy odporności ogniowej EI_2 30.

Drzwi DS/P-PP30 i DS/O-PP30 systemu PORTA, z progiem, spełniają wymagania:

klasy 2 przepuszczalności powietrza wg PN-EN 12207:2001,

klasy C2 pod względem obciążenia wiatrem wg PN-EN 12210:2001,

klasy 3B wodoszczelności wg PN-EN 12208:2001 w przypadku drzwi zewnętrznych, częściowo osłoniętych.

Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, drzwi mogą być stosowane w środowiskach o stopniu agresywności korozyjnej wg PN-EN ISO 12944-2:2001:

C1 i C2 - w przypadku drzwi, w których blachy stalowe zabezpieczone są powłoką cynkową o masie 100 g/m² oraz poliestrową powłoką lakierową o grubości co najmniej 50 µm,

C1, C2 i C3 - w przypadku drzwi, w których blachy stalowe zabezpieczone są powłoką cynkową o masie 275 g/m² oraz poliestrową powłoką lakierową o grubości co najmniej 50 µm

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego :

Instytut Techniki Budowlanej akredytacja nr PCA AC 020

Certyfikatu Zgodności nr ITB - 2285/W

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Szef Technologii, Pełnomocnik Zarządu ds. Technologii

Bolszewo, 08.08.2016.

Krzysztof Tomasik

. . . . . .

(miejsce i data wystawienia)

. . . . . .

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Formularz zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r.
Dz. U.198 poz.2041