

Ościeżnica **Porta RENOVA**



ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIA WYMIANĘ DRZWI
BEZ POTRZEBY DEMONTAŻU
STAREJ OŚCIEŻNICY

- BEZ PYŁU
- BEZ BURZENIA
- BEZ HAŁASU
- 100% SATYSFAKCJI



**NOWE ROZWIĄZANIE
W ATRAKCYJNEJ CENIE**

Ościeżnica Porta RENOVA



OFERTA PORTA RENOVA OBEJMUJE

- Ościeżnicę Porta RENOVA od A do J + rozmiar „5” – 55÷75
- Ościeżnicę tunelową od A do J
- Belka z piórem (służy do rozszerzenia ościeżnicy Porta RENOVA) od A do J

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej i dwóch pionowych wykonanych z materiału drewnopochodnego
- listew opaskowych
- ościeżnica Porta RENOVA jest produkowana i dostarczana do klientów w zestawie do samodzielnego montażu

WYPOSAŻENIE W CENIE

- dwa zawiasy czopowe standard
- trzy zawiasy czopowe standard dla rozmiaru „100” – „110” oraz we wszystkich rozmiarach ościeżnicy w okleinie Portadur

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

Dla grubości ściany: („5” + A-J), szerokości „60” – „110”

UWAGI

- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet),
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka),
- Do ościeżnicy można zamówić rozszerzenie w postaci dodatkowych belek,
- Do tej ościeżnicy należy zamawiać **skrzydła z zamkiem 60 mm**, można używać skrzydła z standardowym zamkiem pod warunkiem, że wykorzystywana klamka z rozetą lub sztydem ma szerokość max 44 mm,
- Podczas pomiaru otworu pod ościeżnicę konieczne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie nierówności krzywizny zarówno w starej ościeżnicy, jak i na ścianie.

DOSTĘPNE KOLORY OKLEIN

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

★★★

Portadur
Drewnopodobna PCV

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ


★★★★★

ROZSTAW REGULACJI OŚCIEŻNICY

S	55 ÷ 75
A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280



Minimum



Maximum

ZAKRESY

PN	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
60	644	2030	40	596	2016	584	2007	746	2088	+15* -6
70	744			696		684		846		
80	844			796		784		946		
90	944			896		884		1046		
100	1044			996		984		1146		
110	1144			1096		1084		1246		

S_s całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)

H_s całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)

D_s całkowita grubość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)

S₀ szerokość mierzona w świetle przejścia starej metalowej ościeżnicy

H₀ wysokość mierzona w świetle przejścia starej metalowej ościeżnicy

S_B szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących

H_B wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących

S_Z szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi

H_Z wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi

T_{s/w} dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości / wysokości otworu w murze

* tolerancja +15 mm zależy od konstrukcji starej ościeżnicy

