PORTA DRZWI

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 32/02/19/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Drzwi wewnętrzne o zwiększonej odporności na wilgoć, o nazwie handlowej „AQUA"
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: DT-W
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi typu DT-W przeznaczone są do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne. Mogą być stosowane w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności względnej powietrza.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Porta KMI Poland Sp. z o.o., Sp. k., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo zakład produkcyjny: Bolszewo, ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Ełk, ul Strefowa 6/8 19-300 Ełk
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: Brak
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2017/0006 wydanie 1, wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastoswania lub zastosowań	**Deklarowane właściwości użytkowe**	**Uwagi**
Wymagania wytrzymałościowe	Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001	
Wartości sił operacyjnych przy obsłudze drzwi	Klasa 2 wg PN-EN 12217:2015	
Odporność na obciążenie pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła	Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001	
Wytrzymałość na skręcanie statyczne	Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na uderzenie ciałem twardym	Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na wstrząsy	300 cykli wg PN-B-06079:1988	
Odporność drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie (trwałość mechaniczna)	20 000 cykli, klasa 3 wg PN-EN 12400:2004	
Odporność na wpływy klimatyczne	Klasa 2 wg PN-EN 12219:2002	
Wymiary: - odchyłki - prostokątność - płaskość ogólna - płaskość miejscowa	 Klasa 2 wg PN-EN 1529:2001 Klasa 2 wg PN-EN 1529:2001 Klasa 3 wg PN-EN 1530:2001 Klasa 1 wg PN-EN 1530:2001	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu zgodne są z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność prducenta.

W imieniu producenta podpisał:

Szef Działu Technologicznego,
Pełnomocnik Zarządu ds Technologii

Bolszewo, 28.06.2017

(podpis)