



Porta EXTREME RC3

DRZWI WEJŚCIOWE
W WERSJI ANTYWŁAMANIOWEJ RC3



Porta EXTREME RC3



Drzwi wejściowe w wersji antywłamaniowej RC3 do zastosowania do mieszkań.
Dostępne w szerokiej gamie pokryć laminatem drewnopodobnym.

od 1929,- | **2372,67**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



**2 HAKI
ANTYWYWAŻENIOWE**



ZAMEK LISTWOWY

Winkhaus wielopunktowy
Hakowo-zasuwkowy

KLAMKA SAFE

3 klasa bezpieczeństwa



PRÓG STALOWY



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 49 MM



**4 BOLCE
ANTYWYWAŻENIOWE**



WIZJER
w drzwiach pełnych



**2 ZAWIASY
OBIEKTOWE**



**3 ZAWIASY
TRÓJELEMENTOWE**



**OŚCIEŻNICA
STALOWA**
Kątowa DUŻA 100



**OŚCIEŻNICA
PORTA SYSTEM**
regulowana



**OŚCIEŻNICA
PROJEKT**



RC 3



klasa 4



EI 30



Sa, Sz200

Rw 37dB
D1 35

PROJEKT



80 - 100



DRZWI EXTREME WYSTĘPUJĄ W DWÓCH TYPACH:

TYP I

- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw 37 dB

TYP II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI30
- dymoszczelność – S_a, S_{200}

SKRZYDŁO

- Skrzydło przylgowe, którego wypełnienie stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dwa lub trzy wzmocnione zawiasy obiektowe. Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV.

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę ognioodporną, osiem dybli montażowych i próg metalowy ze stali nierdzewnej (120 mm).
- Ościeżnica PROJEKT
- Ościeżnica Projekt PREMIUM dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego – realizacja Dział Kontraktów.
- Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana wzmocniona, listwa kątownika o szerokości 80 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV
- Wkładka antywłamaniowa
- Klamka z szyldem antywłamaniowym (SAFE)
- Dwa (ośc. metalowa) lub trzy (ośc. PS wzmocniona) zawiasy obiektowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dodatkowo, typ II – uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg metalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod samozamykacz

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT 2017/0007
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.


OKLEINA NATURALNA SELECT ★★★★★☆



OKLEINA NATURALNA DĄB, JESION, ORZECH ★★★★★☆




OKLEINA NATURALNA SATIN ★★★★★☆



OKLEINA CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



OKLEINA DREWNOPODOBNA PCV ★★★★★☆



GLADSTONE ★★★★★★



OKLEINA HPL I CPL 0,7 ★★★★★★

