

Tabele wymiarów drzwi - nowości 2020

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (8)	H _z (8)	T _{sw}
Porta SYSTEM z odwrotną przylgą*	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		931		
	80	839			920		826		891		1031		
	90	939			1020		926		991		1131		
	100	1039			1120		1026		1091		1231		
Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni	60	618	2017	40	680	2060	602	2016	646	2038	786	2108	+20/+10
	70	718			780		702		746		886		
	80	818			880		802		846		986		
	90	918			980		902		946		1086		
	100	1018			1080		1002		1046		1186		

* Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła) S_z i H_z identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą Porta System ELEGANCE

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (8)	H _z (8)	T _{sw}
Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
Kątowa DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
110	1118	1176	1096	1156	1236								
Kątowa DUŻA Bezprzylgowa do ścian kartonowo-gipsowych	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
110	1118	1181	1096	1156	1236								
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
110	1118	1190	1096	1170	1236								

DRZWI TECHNICZNE

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (8)	T _{sw}
INNOVO 37 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20/+10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1090		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB z ościeżnicą stalową	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10/+5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
80	888	990	822	966	1068	1008								
INNOVO 42 dB z ościeżnicą MDF	90	988	2047	62	1090	2105	922	2021	1066	2093	1168	1108	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10/±5
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1208		
	80	888			925		822		966		1068	1008		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	90	988	2047	62	1025	2075	922	2020	994	2056	1090	1130	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20/+10
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
	80	888			890		810		870		950	-		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą stalową	90	988	2047	62	990	2055	910	2015	970	2045	1050	-	2085	±10/±5
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
	80	868			915		802		872		968	1008		
PURE z ościeżnicą PORTA SYSTEM	90	968	2047	68	1015	2080	902	2020	972	2056	1068	1108	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20/+10
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
	80	868			975		802		872		968	1008		
PURE z ościeżnicą stalową	90	968	2047	68	1075	2105	902	2021	946	2093	1048	1088	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10/±5
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		

LEGENDA DO WYMIARÓW

- S_s całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- H_s całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- D_s grubość skrzydła drzwiowego
- S₀ szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H₀ wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- O_s szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)

- O_w wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
- S_b szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- H_b wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- S_z szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- H_z wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- M_s szerokość maskownicy systemu przesuwanego
- T_{sw} dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze